

Sikkerhedsdatablad

DAX ALCOGEL 85

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer:	Leverandør:	Tel:	+45 7214 1511
Udarbejdsdato: 07-04-2008	Jørgen Kruuse A/S	Fax:	+45 7214 1600
Udarbejdet den: 07-04-2008 / KLN	Havretoften 4	Emergency:	112
Erstatter den: 26-06-2007	DK-5550 Langeskov	Giftlinien:	8212 1212
Anvendelse: Hånddesinfektion	Denmark		
	e-mail: info@kruuse.com		
	http://www.kruuse.com		

2. Fareidentifikation

Brandfarlig.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
200-578-6	64-17-5	*Ethanol	F;R11	60-100	
200-661-7	67-63-0	*Propan-2-ol	F;R11 Xi;R36 R67	10-20	
201-158-5	78-92-2	*Butan-2-ol	R10 Xi;R36/37 R67	<1	
		Vand			
		Glycerin			
		Carbomer			
		Aminomethylpropanol			
		*)Alcohol denat.			

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad.
Hud Produktet beregnet for hudkontakt. Kontakt læge ved symptomer.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Udarbejdet den: 07-04-2008/KLN
Erstatter den:; Erstatter
den: 26-06-2007

DAX ALCOGEL 85

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

RYGNING FORBUDT.

Undgå produktet kommer i kontakt med tekstiler.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Ikke påkrævet.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Ethanol	1000 ppm 1900mg/m ³	-
Propan-2-ol	200 ppm 490mg/m ³	H
Butan-2-ol	50 ppm 150mg/m ³	H, L

(At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Anmærkninger

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.; De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.; Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: væske	Flammepunkt: 21°C (ASTMD 3278)
Lugt: af opløsningsmiddel	Viskositet: gel
pH (koncentrat): ca.7	
Kogepunkt: ca.80°	
Massefylde: ca.840kg/m ³	
Opløselighed i vand: 100%	

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C

Udarbejdet den: 07-04-2008/KLN
Erstatte den:; Erstatte den:; Erstatte
den: 26-06-2007

DAX ALCOGEL 85

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Ingen.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Produktet er udfra gældende kriterier, bedømt værende ikke miljøfarlig

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods. Ved vejtransport skal afsenderen, enten i transportdokumentet eller i en særskilt erklæring, attestere, at vejtransporten af det afleverede produkt er tilladt og at produktets tilstand, dets indre og eventuelt ydre emballage samt mærkningen er i overensstemmelse med forskrifterne i ADR.

ADR: UN 1987 ; ALKOHOLER, N.O.S. ; 3 ; II

IMDG: UN 1987 ; ALCOHOLS, N.O.S. ; 3 ; II

Klassificeringskode: F1 Fareseddel ADR: 3 Farenummer: 33

Flammepunkt: 21°C Fareseddel IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-D

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

Begrænsede mængder

(LQ7) ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

Udarbejdet den: 07-04-2008/KLN
Erstatter den:; Erstatter den:; Erstatter
den: 26-06-2007

DAX ALCOGEL 85

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:**Indeholder**

Alcohol denat, Aqua, Glycerin, Carbomer, Aminomethyl, Propanol

R-sætninger

Brandfarlig. (R10)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Brug pulver, kuldioxid eller vand i store mængder ved brandslukning (S43)

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Øvrige oplysninger

Dækket af Miljøministeriets bekendtgørelse nr.329 af 16.maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R11 Meget brandfarlig.

R36 Irriterer øjnene.

R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

R67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Reach udgave

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C (Udarbejdet i Toxido®)