



Rengøring af overflader i landbrug og fødevareindustri

DT Foam® er et antikorrosivt højt skumdannende rengøringsmiddel til anvendelse til rengøring af overflader og udstyr i husdyrproduktion og på overflader i kontakt med foder og fødevarer.

- Stærkt basisk rengøringsmiddel
- Antikorrosiv - indeholder korrosionshæmmere
- Kraftfuld skumdannende
- God vedhæftning på lodrette flader
- Højeffektiv – har stærke affedtende og rengørende egenskaber
- Kan anvendes i landbrug og i fødevareindustrien
- Effektivt ved hårdt/kalkholdigt vand



Skumudlægning på overflader



DT Foam® anvendes med en dosering fra 1 - 2% afhængig af overfladernes tilsmudsningsgrad.

Påfør opløsningen på overfladerne ved lavt tryk (3 til 10 bar) eller med en skumlanse - (150 bar - 15 til 20 l/min.). Anvend 100 - 200 ml pr. m².

Herefter afvaskes overfladerne grundigt med højtryksrensere, inden der anvendes et desinfektionsmiddel. I samme serie findes Vulkan® S, V-Oocid® og Vulkan® Max.

Iblødsætning

Mindre udstyr og inventardele lægges i blød i en 2% DT Foam® opløsning i 15 minutter ved 20 °C. Herefter vaskes og afskylles grundigt med rent vand.

Dosering		Kontaktid
Afhængig af tilsmudsning grad:	1 – 2 % (1:100 – 1:50)	15 -30 min.
 Personligt værnemiddel		
Husk værnemidler	Skumudlægning	Iblødsætning af løse dele



Kaliumhydroxid CAS 1310-58-3 Mindre end 5 %
Natriumhydroxid CAS 1310-73-2 5 til 15 %
Anioniske og ikke-ioniske overfladeaktive ingredienser 5 til 15 %

Egenskaber: Stærkt basisk skummende rengøringsmiddel. pH i koncentreret produkt =13,5. pH ved 1% opløsning = 11. Tjek altid nationale retningslinjer for økologisk anvendelse

DT Foam® er tilgængelig i 20 L dunk.

FORHOLDSREGLER DT Foam®

Brug rengøringsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug. Ufortyndet produkt er stærkt ætsende, og passende værnemidler skal anvendes ved håndtering. Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg. Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb. Bland ikke med andre kemikalier, undtaget efter anbefaling fra fabrikanten. Skyl udstyr efter brug.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER DT Foam®

Indånding: Bring personen i frisk luft. Ved ubehag: Søg læge.

Hud: Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Søg læge.

Øjne: Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i min. 30 min. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg i alle tilfælde læge. Skylningen fortsættes under transport til læge/sygehus.

Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. **Fremkald ikke opkastning.** Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance.

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen – Belgium
Phone + 32 3 288 1849
Customerservice@huvepharma.com

Lokal kontakt:

DK: Susanne Nordby
M: +45 20232456 /
susanne.nordby@huvepharma.com

