

EP2 TOMT 2 RØRS ARMATUR AC 1500MM 5X2,5

EP2 Tomt 2 Rørs armatur AC. Forberedt for 1500 mm LED rør.
STANDARD

El nr.: **5446468036**

EAN nr.: **8428879020448**

Type nr.: **10165121**

Leverandør: **SOLAR**

Min. køb: **1**

Pakningsstørrelse: **1**



Specifikationer

Effektiv lysstrøm: 0 lm

Kapslingsklasse (IP): IP65

Strålingsvinkel: Åben stråle

Lampeeffekt: 58 W

Afskærmningsmateriale: Plast, transparent

Antal poler: 5

Beskyttelsesklasse: I

Bredde: 170 mm

Brugbar til kontorarbejdsplads: Nej

Dæmpning afhængig af kontrol udstyr: Nej

Egnet for antal lamper: 2

Egnet til indbygning: Nej

Egnet til loftmontage: Nej

Egnet til loftpendel: Ja

Egnet til påbygning: Ja

Egnet til sammenbygning: Nej

Egnet til vægmontering: Ja

Energieffektivitetsklasse: A + +

Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe: A + +, A +, A (LED)

Farve på lys: Hvid

Farvetemperatur: 2700 — 6500 K

Fatning: G13

Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s

Glødetrådtest i.h.t. IEC 60695-2-10: 650 °C - 30 s

Højde/dybde: 108 mm

Kapslingsfarve: Grå

Længde: 1575 mm

Lampeeffekt ved multiwatt: Ikke relevant

Ledertværsnit: 2.5 mm²

Lysdæmpning: Ikke dæmpbar

Lysfordeler: Refraktor Objektiv

Lysfordeling: Symmetrisk

Lyskildetype: LED udskiftelig

Lysudstråling: Direkte

Materialekapslinger: Plastik

Med bevægelsessensor: Nej

Med forkobling: Nej

Med lyskilde: Nej

Med lyssensor: Nej

Nettype: Ingen

Nødløshed integreret: Nej

Nominal spænding: 220 — 240 V

Omgivelsestemperatur: 0 — 40 °C

Slagfasthed: IK03

Spændingstype: AC

Tilslutningstype: Stikklemme

Type af leder: Gennemfortrådninger inkluderet

Type af overflade: Mat

Yderligere specifikationer

Food Contact Material: Nej

ROHS: True

REACH: Nej

REACH: Nej

Tekst

Traditionelt glasfiberarmeret polyesteramatur med afskærmning i Acryl. Monteret med clips i rustfrit stål . ENEC certificeret