

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Kemikaliets navn	Ethanol Euro Denaturation - 96%
REACH reg.nr., kommentar	01-2119457610-43-XXXX
CAS-nr.	64-17-5
EF-nr.	200-578-6

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet	Industrielt formål.
--	---------------------

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma	Vepidan ApS
Adresse	Østerbrogade 23
Postnr.	9670
By	Løgstør
Land	Danmark
E-mail	Kontakt@vepidan.dk
Telefon	+45 9867 3388
Hjemmeside	www.vepidan.dk

1.4 Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinien) Nødtelefonen er åben hele døgnet.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
Væsentligste skadevirkninger	Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2 Mærkningslementer

Piktogrammer	
Sammensætning på etiketten	Ethanol > 90 %, Propan-2-ol 0,75 - 1,5 %, Butanon 0,75 - 1,5 %
Signalord	Fare
Faresætninger	
H225 H319	Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger	
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

P305+351+338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.

2.3 Andre farer

PBT/vPvB	Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
Andre farer	Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
Ethanol	CAS-nr.: 64-17-5 EF-nr.: 200-578-6 REACH-nr.: 01-2119457610-43-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319; SCL >= 50 % Eksponeringsvej: Oral Værdi : 1187 mg/kg	> 90 %
Propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0 EF-nr.: 200-661-7 REACH reg nr.: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 Eksponeringsvej: Oral Værdi : 1870 mg/kg	0,75 - 1,5 %
Butanon	CAS-nr.: 78-93-3 EF-nr.: 201-159-0 REACH reg nr.: 01-2119457290-43-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336; SCL >= 20 % Eksponeringsvej: Oral Værdi : 2054 mg/kg	0,75 - 1,5 %

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Forbrænding: Skyl straks med vand. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt. Søg læge.
Indånding	Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Søg lægehjælp ved ubehag.
Hudkontakt	Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Øjenkontakt	Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse	Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Neurotokiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldsår, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.
-----------------------------------	--

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.
Uegnede slukningsmidler	Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.
Farlige forbrændingsprodukter	Ved brand dannes farlige røggasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler	Brug friskluftsforsynet åndedrætsværn.
Anden information	Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag	Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæmning	Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.
------------	--

6.4 Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger	Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.
-------------------	---

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Beholder og overførselsudstyr skal jordes for at eliminere gnister og statisk elektricitet. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug af personlige værnemidler.
------------	--

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring	Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares brandsikkert. Beredskabsstyrelsens tekniske foreskrifter for brandfarlige væsker skal nøje følges, herunder reglerne for brandfarligt oplag.
------------	---

7.3 Særlige anvendelser

Se anvendelse pkt. 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre			
Komponentnavn	Identifikation	Grænseværdiere	Norm år
Ethanol	CAS-nr.: 64-17-5	Oprindelsesland: Denmark, Finland 8 t. grænseværdi : 1000 ppm 8 t. grænseværdi : 1900 mg/m³ Kilde: GESTIS International limit values Oprindelsesland: Sweden 8 t. grænseværdi : 500 ppm 8 t. grænseværdi : 1000 mg/m³ Kilde: GESTIS International limit values Oprindelsesland: Norway 8 t. grænseværdi : 500 ppm 8 t. grænseværdi : 950 mg/m³ Kilde: GESTIS International limit values	
Propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0	Oprindelsesland: Denmark 8 t. grænseværdi : 200 ppm 8 t. grænseværdi : 490 mg/m³ Kilde: GESTIS International limit values Oprindelsesland: Sweden 8 t. grænseværdi : 150 ppm 8 t. grænseværdi : 350 mg/m³ Kilde: GESTIS International limit values Oprindelsesland: Norway 8 t. grænseværdi : 100 ppm 8 t. grænseværdi : 245 mg/m³ Kilde: GESTIS International limit values Oprindelsesland: Finland 8 t. grænseværdi : 200 ppm 8 t. grænseværdi : 500 mg/m³ Kilde: GESTIS International limit values	
Butanon	CAS-nr.: 78-93-3	Oprindelsesland: Danmark 8 t. grænseværdi : 50 ppm Kortvarigt grænseværdi Værdi: 100 ppm Oprindelsesland: Sweden 8 t. grænseværdi : 50 ppm Kortvarigt grænseværdi Værdi: 300 ppm	

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

Komponent	Ethanol
DNEL	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning Værdi: 206 mg/kg bw/day Henvisning: Data source: ECHA
	Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning Værdi: 950 mg/m³ Henvisning: Data source: ECHA
	Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning Værdi: 343 mg/kg bw/day Henvisning: Data source: ECHA
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning Værdi: 114 mg/m³ Henvisning: Data source: ECHA
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Kort sigt (akut) - Indånding - Lokal effekt Værdi: 950 mg/m³ Henvisning: Data source: ECHA
	Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Kort sigt (akut) - Indånding - Lokal effekt Værdi: 1900 mg/m³ Henvisning: Data source: ECHA
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Oral - Systemisk virkning Værdi: 87 mg/kg bw/day Henvisning: Data source: ECHA
PNEC	Eksponeringsvej: Saltvandssedimenter Værdi: 2,9 mg/kg dw Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Ferskvand Værdi: 0,96 mg/l Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Saltvand Værdi: 0,79 mg/l Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP Værdi: 580 mg/l Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Ferskvandssedimenter Værdi: 3,6 mg/kg dw Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Jord Værdi: 0,63 mg/kg dw Henvisning: Data source: ECHA

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

Komponent	Propan-2-ol
DNEL	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Langsigtet, oral (systemisk) Værdi: 26 mg/kg bw/day Henvisning: ECHA Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Langsigtet, dermal (systemisk) Værdi: 888 mg/kg bw/day Henvisning: ECHA Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Langsigtet, indånding (systemisk) Værdi: 500 mg/m³ Henvisning: ECHA Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Langsigtet, dermal (systemisk) Værdi: 319 mg/kg bw/day Henvisning: ECHA Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Langsigtet, indånding (systemisk) Værdi: 89 mg/m³ Henvisning: ECHA
PNEC	Eksponeringsvej: Ferskvandssedimenter Værdi: 552 mg/kg Henvisning: Data source: ECHA Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP Værdi: 2251 mg/l Henvisning: Data source: ECHA Eksponeringsvej: Ferskvand Værdi: 140,9 mg/l Henvisning: Data source: ECHA Eksponeringsvej: Saltvand Værdi: 140,9 mg/l Henvisning: Data source: ECHA Eksponeringsvej: Jord Værdi: 28 mg/kg Henvisning: Data source: ECHA Eksponeringsvej: Saltvandssedimenter Værdi: 552 mg/kg Henvisning: Data source: ECHA

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

Komponent	Butanon
DNEL	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Oral - Systemisk virkning Værdi: 31 mg/kg bw/day Henvisning: Datas source: ECHA
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning Værdi: 412 mg/kg bw/day Henvisning: Datas source: ECHA
	Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning Værdi: 106 mg/m³ Henvisning: Datas source: ECHA
	Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning Værdi: 1161 mg/kg bw/day Henvisning: Datas source: ECHA
	Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning Værdi: 600 mg/m³ Henvisning: Datas source: ECHA
PNEC	Eksponeringsvej: Jord Værdi: 22,5 mg/kg dw Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Saltvand Værdi: 55,8 mg/l Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Saltvandssedimenter Værdi: 284,7 mg/kg dw Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Ferskvand Værdi: 55,8 mg/l Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP Værdi: 709 mg/l Henvisning: Data source: ECHA
	Eksponeringsvej: Ferskvandssedimenter Værdi: 284,74 mg/kg dw Henvisning: Data source: ECHA

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

8.2 Eksponeringskontrol

Sikkerhedsskilte



Beskyttelse af øjne/ansigt

Egnet øjenbeskyttelse	Brug beskyttelsesbriller.
-----------------------	---------------------------

Beskyttelse af hænder

Hud-/håndbeskyttelse, kortsigtet kontakt	Brug beskyttelseshandsker af Butylgummi.
--	--

Gennembrudstid	Værdi: > 480 minutter
----------------	-----------------------

Tykkelse af handskemateriale	Værdi: $\geq 0,7$ mm
------------------------------	----------------------

Beskyttelse af hud

Passende beskyttelsesbeklædning	Brug særligt arbejdstøj.
---------------------------------	--------------------------

Åndedrætsværn

Opgaver, der kræver åndedrætsværn	Ved dannelse af aerosoler, anvendes åndedrætsværn med filter A-P2.
-----------------------------------	--

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

Begrænsning af eksponering af miljøet	Det skal sikres, at lokale regler for udledning overholdes.
---------------------------------------	---

PUNKT 9: Fysisk/kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter	Værdi/enhed
Tilstandsform	Flydende
Farve	Farveløs
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Værdi ≥ 78 °C
Flammepunkt	Værdi 12,2 °C. Bemærkninger: Closed cup.
Eksplisionsgrænse	Værdi: ~ 3,3 -19 vol%
Damptryk	Værdi: ~ 5,8 kPa. Temperatur: 20 °C.
Vægtfylde	Værdi: ~ 0,80 g/cm ³ . Temperatur: 20 °C.
Opløselighed	Medium: vand. Bemærkninger: blandbar.
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	Værdi: ~ -0,35. Metode: Log Pow.
Selvantændelsestemperatur	Værdi: 425 °C.
Viskositet	Værdi: 1,19 mPa.s. Temperatur: 20 °C. Type: Dynamisk

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

9.2 Andre oplysninger

Fysiske farer

VOC-indhold Værdi: 100. Bemærkninger: %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige situationer Dampene fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5 Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med stærke syrer. Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent Ethanol

Akut giftighed

Type toksicitet: Akut
Effect Tested: LC50
Eksponeringsvej: Indånding.
Varighed: 6 time(r)
Værdi: 82,1 - 92,6 mg/l
Forsøgsdyrsart: Rat
Test henvisning: ECHA

Effect Tested: LD50
Eksponeringsvej: Oral
Værdi: 1187 - 15010 mg/kg
Forsøgsdyrsart: Rat
Test henvisning: ECHA

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

Komponent	Propan-2-ol
Akut giftighed	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 1870 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rat Test henvisning: ECHA Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal Værdi: 4959 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rabbit Test henvisning: Supplier Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding Varighed: 4 time(r) Værdi: 72600 mg/m³ Forsøgsdyrsart: Rat Test henvisning: Supplier
Komponent	Butanon
Akut giftighed	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Metode: OECD 403 Værdi: 2193 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rat Test henvisning: Supplier Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal Metode: OECD 402 Værdi: > 10 ml/kg Forsøgsdyrsart: Rabbit Test henvisning: Supplier Bemærkninger: Per kg bw

Andre oplysninger om sundhedsfare

Vurdering af akut toksicitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering ætsning/irritation på hud klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering øjenskade eller irritation, klassifikation	Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vurdering respiratorisk sensibilisering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering hudsensibilisering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Indånding	Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.
Hudkontakt	Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Vurdering Kimcellemutagenicitet, Klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering carcinogenicitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering reproduktionstoksicitet, Klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

Vurdering af specifik organotoksicitet - enkelt eksponering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af specifik organotoksicitet - gentagende eksponering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af aspiration, fareklassificering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponent	Ethanol
Giftig for vandmiljø, fisk	Værdi: 14,2 g/l Effektiv dosiskoncentration: LC50 Testvarighed: 96 time(r) Test henvisning: ECHA
Komponent	Propan 2-ol
Giftig for vandmiljø, fisk	Værdi: 9640 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LC50 Testvarighed: 96 time(r) Art: Pimephales promelas Metode: Flow-through Test henvisning: Supplier
Komponent	Butanon
Giftig for vandmiljø, fisk	Værdi: 2993 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LC50 Testvarighed: 96 time(r) Art: Pimephales promelas Test henvisning: ECHA
Komponent	Ethanol
Giftig for vandmiljø, alger	Værdi: 4,4 g/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 7 dag(er) Metode: EC50 Test henvisning: Supplier
Komponent	Butanon
Giftig for vandmiljø, alger	Værdi: 1972 mg/l Effektiv dosiskoncentration: ERC50 Testvarighed: 72 time(r) Art: Pseudokirchneriella subcapitata Metode: OECD 201 Test henvisning: Supplier
Komponent	Ethanol
Giftig for vandmiljø, krebs	Værdi: 10 g/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 48 time(r) Art: Daphnia magna Test henvisning: ECHA

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

Komponent	Propan-2-ol
Giftig for vandmiljø, krebs	Værdi: 13299 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 48 time(r) Art: Daphnia magna Test henvisning: Supplier

Komponent	Butanon
Giftig for vandmiljø, krebs	Værdi: 308 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 48 time(r) Art: Daphnia magna Metode: OECD 202 Test henvisning: Supplier

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Beskrivelse/evaluering af persistens og nedbrydelighed	Er biologisk let nedbrydeligt.
--	--------------------------------

Komponent	Ethanol
Biologisk nedbrydelighed	Værdi: > 70 % Metode: O2 consumption Testperiode: 20 dag(er) Kilde: Supplier

Komponent	Propan-2-ol
Biologisk nedbrydelighed	Værdi: 100 % Test henvisning: Aerob Testperiode: 5 dag(er) Kilde: Supplier

Komponent	Butanon
Biologisk nedbrydelighed	Værdi: 98 % Metode: O2 consumption Testperiode: 28 d

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Kommentarer til bioakkumulering	Produktet er ikke bioakkumulerbart.
---------------------------------	-------------------------------------

12.4 Mobilitet i jord

Mobilitet	Testdata foreligger ikke.
-----------	---------------------------

12.5 Resultater af PBT-og vPvB-vurdering

Resultat af PBT- og vPvB-vurdering	Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
------------------------------------	--

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Egnede metoder til bortskaffelse af kemikaliet	Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.
EAK-kode nr.	EAK-kode nr.: 070104 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud.
National affaldsgruppe	C

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADR/RID/ADN	IMDG	ICAO/IATA	Bemærkninger
1170	1170	1170	Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Proper Shipping Name engelsk ADR/RID/ADN	ADR/RID/ADN	IMDG	ICAO/IATA
ETHANOL SOLUTION	ETHANOLOPLØSNING	ETHANOL SOLUTION	ETHANOL SOLUTION

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	Klassifikationskode ADR/RID/ADN	IMDG	ICAO/IATA
3	F1	3	3

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID/ADN	IMDG	ICAO/IATA
II	II	II

14.5 Miljøfarer

ADR/RID/ADN	IMDG
Nej	Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Produktets navn	ETHANOL SOLUTION
-----------------	------------------

Andre relevante oplysninger

Fareklasse ADR/RID/ADN	3
Fareklasse IMDG	3
Fareklasse ICAO/IATA	3

Sikkerhedsdatablad husholdningssprit 96%

Revisionsdato: 10-04-2024. Version: 1.0.0

ADR/RID andre oplysninger

Tunnelbegrænsningskode	D/E
Begrænset mængde	1 L
Transport kategori	2
Farenr.	33
Andre relevante oplysninger ADR/RID	33

IMDG andre oplysninger

EmS	F-E, S-D
-----	----------

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale regler	Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.
MAL-gruppe	2-1 (1993)
PR-nummer	4050743

IMDG andre oplysninger

EmS	F-E, S-D
-----	----------

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført	Ja.
--	-----

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante H-sætninger [afsnit 2 og 3]	H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Anbefalinger vedrørende oplæring	Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.